



Model 1 – Brede sjaal met ruiten



Voor deze sjaal heeft u nodig **Shades of Alpaca Silk** (45% scheerwol, 35% baby alpaca, 20% zijde, looplengte 680 m/200 g) van Lana Grossa telk. **200 g** in bordeaux/mint/kaki/cyclaam (**kl. 311**) en zachtroze/lichtturkoois/lichtgrijs/grijsgroen (**kl. 312**); breinaalden nr. 4,0; haaknaald. nr. 3,0.

Afmeting: 43 cm x 205 cm (breedte x lengte)
Stekenproef: met nld. nr. 4,0 in tricotsteek zijn 22 s. en 32 nld. 10 x 10 cm.

Basispatroon: tricotsteek; in hg. nld. alle s. recht br., in tg. nld. alle s. averecht br.

Kantsteken: gerstekorrelrand.

Gerstekorrel: een steek recht en een steek averecht afwisselende br., daarbij de s. in elke nld. laten verspringen.

Kleuren- en bolletjesvolgorde:

bolletje 1 buiten, 2 nld. cyclaam,
 bolletje 2 binnen, 2 nld. cyclaam,
 bolletje 1 binnen, 2 nld. cyclaam,
 bolletje 2 buiten, 2 nld. cyclaam **

Van * tot ** herh., tot beide bolletjes verbruikt zijn.

Sjaal: van het bolletje in cyclaam (kl. 311 = bolletje 2) van buiten de eerste beide kleurgedeeltes afwikkelen. Deze worden voor de dwarsstreep en de later ingehaakte lengtelijnen benodigd. Voor de stekenopzet het bolletje in grijsgroen (kl. 312 = bolletje 1) van buiten beginnen.

Stekenindeling: 98 s. opzetten en eerst 3 nld. gerstekorrel br. Daarna de s. indelen: 3 s. ger-

stekorrelrand, 3 s. tr., 5x (1 s. av. tr. (= hg. nld. av., tg. nld. recht), 16 s. tr. (= hg. nld. r., tg. nld. av.), 1 s. av. tr., 3 s. tr., 3 s. gerstekorrelrand. Grijsgroen compleet verwerken tot de kleurwisseling. Draad afknippen. 2 nld. cyclaam br. Verder br. met bolletje 2 van binnen en weer tot de kleurwisseling br. Daarna 2 nld. cyclaam. Verder met bolletje 1 van binnen br. Na 2 nld. cyclaam verder met bolletje 2 van buiten. In de hoogte bestaat een ruit steeds uit een kleurgedeelte (ca. 38 nld.), de tussenstreep steeds uit 2 nld. cyclaam uit het voorheen afgewikkelde bolletje. Afwisselen zo vaak herh., tot beide bolletjes verbruikt zijn. De laatste 3 nld. worden weer in gerstekorrel gebreid. Daarna alle s. afkanten.

Afwerken: in de lijnen van de averechte s. in cyclaam met de haaknld. v. inhaken, door om elke 2e steeklus, dus elke 2e rij, 1 v. te haken.

Tip: wanneer u heel strak haakt, moet u eerst proberen of halve vasten geschikter zijn. De lijn mag in ieder geval niet te strak zijn.

Afwerken: alle draden instoppen. Sjaal spannen en onder vochtige doeken laten drogen